



CARACTERISTIQUES

| | | | |
|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|
| Propulsion : | 100% électrique | Coque : | 100% Aluminium 5083H111 |
| Capacité : | 8 pax | Tissus : | ORCA® 866 1565 gsm |
| Certification : | CE ISO6185 | Angle de carène : | 21° (au milieu de la carène) |

DIMENSIONS

| | | | |
|--------------------------|--------|-----------------------|--------|
| Longueur hors tout : | 4.60 m | Longueur intérieure : | 2,70 m |
| Largeur extérieure : | 2.00 m | Largeur intérieure : | 1,05 m |
| Diamètre boudin : | 0,48 m | Poids coque : | 190 kg |
| Compartiments étanches : | 5 | Poids équipé : | 380 kg |

PROPULSION

| | | | |
|-------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Moteur : | Torqueado Cruise 10.0R | Vitesse max : | 12 nœuds* |
| Puissance : | 12 kW (20ch) | Autonomie à 4 nœuds : | 12h* |
| Batterie : | 10 kWh | Autonomie à 11 nœuds : | 1h* |
| Chargeur : | Jusqu'à 6 kW | Temps de charge à 80% : | 1 h 20 |

* : à confirmer

NAVIWATT

ZENPRO 460

